

Technische Daten ME95C LED

| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Artikelname | ME95C LED |
| Artikelnummer | LH95MECPLBC/EN |
| EAN | 8806085742604 |
| Panel | |
| LCD Technologie | a-si TFT/S-PVA |
| Backlight Technologie | Edge LED |
| Bildschirmgröße | 240,54 cm (95 Zoll) |
| Pixelabstand | 1,092 mm |
| Helligkeitswert | 600 cd/m ² |
| Kontrast (statisch) | 5000:1 |
| Kontrast (dynamisch) | 10.000:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms (G/G) |
| Betrachtungswinkel (h / v) | 178° / 178° |
| Frequenzen | |
| Horizontal | 30 - 81 kHz |
| Vertikal | 48 - 75 Hz |
| Auflösung | |
| Auflösung nativ | 1920x1080 Pixel |
| Farben | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Mrd. |
| Signal | |
| Signaleingang | analog, digital |
| Signalanschlüsse | 2x DP v1.2 (In/Out), 3x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video |
| Plug & Play | |
| DDC | DDC 2B |
| Energiemerkmale | |
| Netzteil | intern |
| Leistungsaufnahme Standby (typ.) | < 0,5 W |
| Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.) | 290 W |
| Einstellungen | |
| Digital | Vieffältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Farbe | Schwarz |
| Rahmenbreite (seitlich) | 12,3 mm |
| Fuß | Standard Tischstandfuß |
| Wandmontage | VESA Norm 900x600 mm |
| Mac-Kompatibilität | ja |
| Normen | |
| EMI | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
| Besonderheiten | |
| Picture-in-Picture / Picture-by-Picture | ja / ja |
| 3-PIP Unterstützung | ja, ermöglicht die gleichzeitige Darstellung von bis zu drei unterschiedlichen Signalquellen |
| Integrierte MagicInfo Plattformen | MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4x4 Displays) |
| MagicClone | ja |
| DP Loop Out | ja |
| Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung | ja, bei 2x2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung |
| Unterstützt HDCP per DP Loop Out | ja, bis max. 7 Displays |
| Video Wall Unterstützung | ja, bis max. 10x10 Displays |
| RS-232C Loop | ja, 3,5mm Klinke |
| MDC über RS-232C | ja |
| MDC über RJ-45 | ja |
| Audioausgang | ja, 3,5mm Klinke |
| Audioeingang | ja, 3,5mm Klinke |
| Integrierte Lautsprecher | ja, 15W x 2Ch |
| USB 2.0 | ja, 2x |
| Pivotbetrieb möglich | ja |
| OSD Pivot-Unterstützung | ja |
| Image Rotation | ja, ermöglicht Drehung des Eingangssignals für Pivotbetrieb |
| WLAN Integriert | ja |
| WIDI 2.0 Unterstützung | ja |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung | ja |
| Batterien | ja |
| Netzkabel | ja |
| Signalkabel | ja, D-Sub |
| CD | ja, Software/Treiber/Handbuch |
| Quick Setup Guide (QSG) | ja, mehrsprachig |
| Optionales Zubehör | |
| Wandhalterung | WMN9500SD |
| Externer Helligkeits- / IR-Sensor | CY-EBISA/EN |
| Plug In Module (PIM-B) | SBB-PD32BV2/EN, SBB-PQ32BV4/EN, SBB-PQ28BP4/EN |
| Maße und Gewicht | |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 2127,2 x 1210 x 45,8 mm |
| Maße Verpackung (B x H x T) | 2265 x 1405 x 462 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 66,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 121,4 kg |
| Service & Garantie | |
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Service (On-Site Service) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline. |
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen. |
| Garantiezeit | 3 Jahre |