

Kompakte Remote-Kamerasteuereinheit

AW-RP60

Remote-Kamerasteuereinheit



KEY FEATURES

- 3,5 Typ LCD-Bildschirm
- Flexible Einstellungsmöglichkeiten
- Neuer Joystick mit verbesserter Bedienbarkeit
- Unterstützung für PoE-/erweiterte Kameraeinstellungen
- Steuert bis zu 200 Remote-Netzwerkcameras

Panasonic stellt die neue Remote-Kamerasteuereinheit AW-RP60 vor: Das große LCD-Display bietet einen gut lesbaren GUI-Menübildschirm, außerdem verfügt die Steuereinheit über einen verbesserten Joystick zur leichteren Steuerung und ist mit allen aktuellen Panasonic PTZ-Modellen kompatibel. Dank verbesserter GUI hat der Benutzer jetzt alle wichtigen Kamerainformationen wie Blende, Zoom und Fokus direkt auf dem Bildschirm immer im Blick. Die AW-RP60 steuert bis zu 200 Kameras in 40 Gruppen, verwaltet 100 Voreinstellungen und vereinfacht die Integration durch PoE-Unterstützung.

SPECIFICATIONS

Current Consumption	0.9 A (XLR connector input), 0.3 A (PoE power supply)
Power Requirements	12 V DC (10.8 V to 13.2 V)
Mass	1.5 kg (3.31 lbs)
Dimensions (W x H x D) (mm)	W 210 mm x H 92 mm x D 177 mm (excluding protrusions)
Dimensions (W x H x D) (inch)	8-9/32 inches x 3-5/8 inches x 6-31/32 inches (excluding protrusions)
Display	3.5-type liquid crystal (QHD 960 x 540)
Connection Specifications	<p>No. of Connectable Cameras : 200 (IP), 5 (RS422) *Up to 100 for cameras other than the AW-UE150</p> <p>Remote Camera Selection : 5 (6 to 200 controlled from the LCD)</p> <p>No. of Camera Groups : 20 (10 units/group)</p> <p>No. of Memory Presets : 100</p>
PoE*	IEEE802.3af standard: 42 V to 57 V DC (Camera Input)
Note	*PoE is the abbreviation for Power over Ethernet.

URL: <https://business.panasonic.de/professional-kamera/Kompakte-Remote-Kamerasteuereinheit/aw-rp60>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.de/professional-kamera/contact-us>